

Description du produit:

Premier fini mat à plafond est une peinture à base de copolymère acrylique. Il est conçu spécifiquement pour les plafonds à surface lisse ou en stucco neufs ou déjà peints.

Caractéristiques:

- Couverture supérieure
- Grande adhérence
- Plat mort
- Résistant aux projections
- Séchage rapide
- Durable
- Bon débit et mise à niveau
- Faible COV

Usage:

Plafonds lisses ou stucco neufs ou déjà peints

⚠ Précaution:

Le ponçage à sec, la découpe à la flamme et/ou le soudage de films de peinture secs peuvent générer de la poussière et/ou de la fumée. Évitez de respirer les vapeurs de peinture. Assurez-vous toujours que la pièce est bien ventilée lorsque vous travaillez. Un équipement de protection respiratoire approprié doit être utilisé. NE LAISSEZ PAS LA PEINTURE GELER. PEUT CAUSER L'IRRITATION DES YEUX, DU NEZ, DE LA GORGE ET/OU DE LA PEAU. Si la peinture pénètre dans les yeux ou sur la peau, rincez abondamment avec de l'eau. En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais. Tenir hors de la portée des enfants. Nocif en cas d'ingestion consulter un médecin.

Consulter la fiche signalétique pour des informations appropriées sur la santé et la sécurité.

Applicateurs:

Rouleau à poils 10 à 13 mm, brosse en nylon ou polyester, pulvérisateur sans air.

Nettoyage:

Savon et eau.

Entreposage:

Conserver le produit dans un endroit sec et ventilé entre 10-30 °C (50-89.6°C). Les conteneurs non ouverts peuvent être stockés jusqu'à 3 ans.

Disposition:

Consultez votre municipalité pour les procédures d'élimination appropriées.

Garantie à vie limitée:

La performance du produit est couverte par une garantie à vie limitée lorsqu'il est appliqué conformément aux instructions de l'étiquette sur une surface correctement préparée. Cette garantie est efficace tant que vous résidez dans votre maison et n'est pas transférable. En cas de problème de performance, contactez le 1-866-paint99 (1-866-724-6899). Nous pouvons, à notre discrétion, sur preuve d'achat, vous fournir une peinture de remplacement gratuite ou nous rembourserons le prix d'achat total avec une carte-cadeau. Cette garantie exclut (i) la main-d'œuvre ou le coût de la main-d'œuvre pour l'application de toute peinture, et (ii) les dépenses, pertes ou dommages indirects ou consécutifs.

Spécifications techniques (25 °C / 77 °F):

Niveau de brillance:

Finition mat

Brillance à 60°: max 2%

Brillance à 85°: max 1%

🕒 Temps de séchage:

Sec au toucher: 1 hrs

Pour recouvrir: 3-4 hrs

Cure complète: 14 jours

Si l'humidité relative est supérieure à 50%, le temps requis doit être doublé.

Taux d'étalement par couche:

Couvre jusqu'à 38-46m² (400-500 pi²) par 3,78 L

En excluant les pertes causées par les variations dans les méthodes d'application ou la porosité de la surface.

Composés organiques volatils (COV):

- Zéro COV avant l'ajout de colorant selon la norme ASTM D3960-05. L'ajout de colorants peut introduire des COV.
- Aucune émission détectée, lorsqu'elle est testée par la méthode USEPA # 24. (Réglementation canadienne sur les COV: < 100 g / L)

Solide par volume *:

38%

Préparation de surface:

- La surface doit être exempte de saleté, de poussière, de moisissure et de graisse. Nettoyez la surface avec un détergent et laissez-la sécher complètement avant d'appliquer la peinture ou l'apprêt.
- Enlever toute peinture lâche ou écaillée en ponçant légèrement.
- Tout trou, fissure ou imperfection légère doit être rempli avec un composé. Les surfaces brillantes devraient être émoussées.
- Le nouveau plâtre et la maçonnerie doivent être durcis avant de peindre.
- Pour les surfaces non revêtues et déjà peintes, utiliser l'apprêt pour extérieur Premier Active™ (048-8729-8).
- Pour les taches de surface ou de saignement gravement endommagées, utiliser l'apprêt de résolution de problèmes Premier Active™ (048-8651-0).
- Bien que cette peinture ne nécessite pas d'apprêt particulier, il est recommandé d'appliquer une couche de base sur les taches tenaces ou sur des surfaces très poreuses ou absorbantes pour des résultats optimaux.
- Pour certaines couleurs profondes afin de mieux masquer, utiliser l'apprêt à teinter Premier Active™ (048-8649-8) teinté à la couleur de la couche de finition.
- Béton et maçonnerie: Aucun apprêt spécifique n'est requis; la première couche sera utilisée comme apprêt.

Application:

- La peinture doit être appliquée lorsque la température de l'air et de la surface se situe entre 10-32°C (50-89.6°F).
- Ne pas éclaircir. Remuez la peinture de temps en temps pendant l'application. La peinture teintée doit être agitée ou bien agitée si elle est conservée plus d'une semaine.
- La surface peut être nettoyée après 30 jours avec un détergent liquide non abrasif.
- Appliquer le produit en respectant son taux d'épandage.
- Respectez le temps de séchage entre les couches.
- Des températures basses ou une humidité élevée affecteront le temps de séchage.

- L'application de deux couches fournira une meilleure durabilité et apparence.